



Product Informatie AgriPura Purafoam Acid

Purafoam Acid is een sterk geconcentreerd schuim met een diepe reiniging om minerale aanslag te verwijderen in agrarische gebouwen.

De concentratie en lage PH waarde verbreken de matrix van de minerale aanslag die de basis vormt van een biofilm in een stal.

Hoe te gebruiken:

Schuim 5-10% Purafoam Acid met een goede schuimlans aangesloten op een hoge druk reiniger voor de beste resultaten. Bedek het te reinigen oppervlak met een uniforme laag van 2 cm schuim, te beginnen op de bodem en omhoogwerkend naar het plafond. Werk in blokken van ca. 5 meter breed.

Speciale aandacht verdienen waterleidingen en voerpannen waarop vaak nog een minerale aanslag achterblijft na reinigen met een alkalisch schuim

Een contacttijd van 20 minuten wordt geadviseerd, zorg daarbij echter wel dat het product niet in droogt op warme dagen en niet in de volle zon gebruikt wordt.

Spuit alle oppervlakken en gereedschap na gebruik van Purafoam Acid met water af.

Maximum temperatuur : 60°C

NIET gebruiken op zachte metalen zoals aluminium of op auto's, machines etc. Gebruik voor deze doeleinden Unifoam.

Verpakking

25 kg Rode jerrycan; 200 kg; Blauw vat

Veiligheid

Gebruik dit product veilig en lees altijd het Veiligheid data blad voor gebruik.

Vorstvrij bewaren in een droge opslag niet in direct zonlicht.

AgriPura Cleaning



www.agripura.com